

**DS-2CE56D0T-IRPF(C)**

**Cámara de tipo Turret Fija Interior de 2MP**



- Cámara Turret de 2 MP
- Smart IR: hasta 20 m de distancia IR
- 4 en 1 (4 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS)

## ▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de Imagen	CMOS de 2 MP
Resolución Máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminación Mínima	0.01Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de Obturación	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s
Día y Noche	ICR
Ajuste de Ángulo	Pan: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación: 0 a 360°
Sistema de Señal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de Lente	Lente fija de 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm
Longitud Focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal: 101°, FOV vertical: 60°, FOV diagonal: 122° 3.6 mm, FOV horizontal: 79.6°, FOV vertical: 43.5°, FOV diagonal: 93.7° 6 mm, FOV horizontal: 51.9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58.8°
Montura de Lente	M12
Imagen	
Conmutación de Parámetros de Imagen	STD/HIGH-SAT
Ajustes de Imagen	Brillo, Nitidez, Smart IR
Velocidad de Cuadro	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
Modo Día/Noche	Auto/Color/BW (Blanco y Negro)
Rango Dinámico Amplio (WDR)	WDR Digital
Mejora de Imagen	BLC, HLC
Balance de Blancos	Automático/Manual
AGC	Sí
Interfaz	
Salida de Output	Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Material	Plástico
Dimensiones	Φ 89.9 mm × 70.1 mm (Φ 3.54" × 2.76")
Peso	Aprox. 130 g (0.29 lb.)
Condiciones de Operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés
Fuente de Alimentación	12 VCC ± 25%
Consumo	Max. 2.2 W
Rango IR	Hasta 20 m

## ▪ Modelos Disponibles

DS-2CE56D0T-IRPF(2.8mm)(C)

DS-2CE56D0T-IRPF(3.6mm)(C)

DS-2CE56D0T-IRPF(6mm)(C)

DS-2CE56D0T-IRPF(2.8mm)(Excel)(C)/SKD

DS-2CE56D0T-IRPF(2.8mm)(INTCOMEX)

DS-2CE56D0T-IRPF(2.8mm)(SONIVISION)

**▪ Accesorios****▪ Opcional**

<b>DS-1272ZJ-110-TRS</b> <b>Soporte de Pared</b>	<b>DS-1275ZJ-SUS</b> <b>Soporte de tubo</b> <b>Vertical</b>	<b>DS-1276ZJ-SUS</b> <b>Soporte de</b> <b>esquina</b>	<b>DS-1280ZJ-XS</b> <b>Caja de</b> <b>Conexiones</b>
			

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

