



SOLUTIONS & TRADING S.A.C.

Fabricación de Productos para Limpieza Pública, Industria, y Minería.
Agregados para la Construcción, Pinturas y Artículos de Ferretería en General

Ficha Técnica: Yeso de Construcción “Hades”

Sku Promart: 16862

Sku Proveedor: KRL28

Departamento: Agregados

Descripción del Producto: Yeso Construcción bolsa x 18 kg.



Descripción:

Conglomerante obtenido por deshidratación controlada a partir del yeso natural de roca (Sulfato de Calcio Bihidratado) de máxima pureza.

Características:

Aspecto	: Polvo
Color	: Blanco a blanco grisáceo
Olor	: Inodoro
Formula química	: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Pureza:	: 85 % a 90%
Tiempo de fraguado	: 3 a 5 minutos
Tiempo final de fraguado	: 25 a 30 minutos

Usos:

- Para fabricar molduras.
- Empleado para todo tipo de trabajo en paredes; enyesados, estucados y cielos rasos.
- En productos prefabricados como bases de revestimiento, planchas de yeso, láminas de yeso, placas acústicas, cartón enyesado para revestir casas y tablas de fibra prensada para paredes.
- Como absorbente de aceites en pisos.

Almacenaje:

10 meses en lugares frescos, limpios y bajo techo.

Aplicación:

Mezclar con agua de acuerdo a la necesidad del trabajo, adecuándose su uso al tiempo de fraguado y secado de estos productos.

Precauciones:

Evitar el contacto con los ojos, en caso contrario lávese con abundante agua, durante 10 minutos manteniendo los ojos abiertos, después consulte con su médico.